



HEFTRONIC

SCHEEPSELEKTRONICA



Gebruiksaanwijzing: HT 1100 rev1.

HEFTRONIC, fabrikant van elektronische apparatuur voor de scheepvaart, heeft speciaal voor deze bedrijfstak een powerintercom ontworpen, welk aan alle eisen en gemakken van de installateur en gebruiker voorziet.

Deze intercom is uitgevoerd met 10 kanalen, fel blauwe achtergrond verlichting en rode kanaal en call verlichting. Hij kan geleverd worden zonder folie/aluminium paneel, of compleet met het Heftronic folie paneel.

- **Aan functie:** de intercom gaat aan door een **kanaal te kiezen** of de **dimmer** te bedienen.
- **Uit functie:** de intercom gaat uit door **4 seconden** op de **reset** te drukken welke gevolgd wordt door een korte piep.
- Alarmsirene: deze drukknop zet de intercom automatisch aan op alle 10 de kanalen, en geeft een alarmsignaal.
- Volume regeling: deze is voor het in en uitgaande kanaal apart te regelen, door middel van de 4 drukknoppen.
- Call oproep: deze heeft een geheugen. De rode kanaal indicatie blijft knipperen tot deze gereset is. Deze reset kan gedaan worden door de reset knop of gewoon door een kanaal aan te zetten. Tegelijk met de rode knipper indicatie gaat er een akoestisch alarmsignaal, deze wordt automatisch na 4 seconden uitgezet.
- Dimmer: Met 7 stappen van minimaal tot maximaal, deze kan ook ingedrukt gehouden worden en zal dan automatisch gaan lopen. Bij de hoogste stand duurt het even voor dat hij terug naar minimaal gaat.

De aarde van de speaker kables moeten goed aangesloten worden op de massa van de intercom. Ook de intercom moet goed op de massa van het schip aangesloten worden, om storing te voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

voeding spanning 21 tot 30 volt (12 volt op aanvraag, tegen meerprijs), bijpost speakers van 4/16 Ohm, vermogen versterker max. 30 Watt, nevenposten 10, afmetingen : 20x 10x 12cm (BxHxD), polariteit beveiligd en kortsluitvast, ingebouwde speaker.

