



**Abmessungen:**

	Länge	Breite	Höhe
mm:	82	77	57
inch:	3.2	3.0	2.2

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68  
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08  
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

**Materials:**

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7001
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7001
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Rostfreier Stahl
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan

**Zertifikate:**

Underwriters Laboratories  
 Fimko  
 UL Canada  
 Gost R

**Temperatur Bereich:**

<b>Kurzzeit:</b>	-50 ... 140 °C
<b>Dauergebrauch:</b>	-50 ... 80 °C
<b>Kurzzeit:</b>	-60 ... 285 °F
<b>Dauergebrauch:</b>	-60 ... 175 °F

**Zubehör:**

AM 0808	Montageplatte
ARM 0808	Tragschiene TS 15
TRM 0808	Tragschiene TS 15
MR 75003	Selbstschneidende Taptite Schraube M3
MRS 28540	Befestigungslasche 2 St.

ALU 82x77x57

